



JuHo Pikatasoite 4000

Nopeasti kuivuva lattiatasoite betonialustoille

Käyttökohteet ja alustat

Sementtipohjainen käsin levitettävä, nopeasti kovettuva ja kuivuva lattiatasoite betonilattioiden tasoitukseen ja oikaisuun. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön (terassit ja parvekkeet). Soveltuu myös tasoitteeksi lattialämmitysjärjestelmiin.

Väri	Harmaa
Puristuslujuus	>30 MPa (28 vrk)
Vedentarve	Noin 6,0 l / 25 kg säkki . (24 % vettä pulverin painosta).
Käyttöaika	Noin 15 min. veden lisäyksestä.
Kuivumisaika	Kävelykelppoinen n.1 tunnin kuluttua Päällystekelppoinen 2 h kuluttua (+20 C, 50% RH)
Menekki	noin 1,6 kg / m ² / mm
Kerros paksuus	0-30 mm .Kolojen täyttö 50 mm.
Työolosuhteet	Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan on oltava yli +10°C.
Pakkaus	Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä
Varastointi	Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla). Tasoite säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
Säkkikoko	25 kg

Alustan käsittely

Alustan on oltava puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten maali, rasva, pöly yms. on poistettava. Alustan lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C. Suuret epätasaisuudet täytetään esim. Juho 5000 Karkeatasoiteella tai 6000 Lattiamassalla. Tasoitettava pinta käsitellään Juho Lattiadispersiolla. Pohjustus jokaisen tasoitekerroksen väliin.

Sekoitus

Säkillinen (25kg) tasoitejauhetta sekoitetaan porakonevispilällä noin 6,0 litraan puhdasta vettä. min. Käyttöaika veden lisäyksestä on n. 15 min. Massan lämpötilan pitää olla yli +10 °C.

Työn suoritus

Tasoite levitetään teräslastalla tai hammastetulla lastalla koko tasoitettavalle alueelle taukoamatta. Tasoite on kävelykelppoinen n.1 tunnin kuluttua. Lattia on päällystettävissä n. 2 tunnin kuluttua tasoituksesta(+ 20C ,50% RH).

Pinnoitus

Tasoitepinta voidaan vedeneristää tai pinnoittaa mm. keraamisilla laatoilla, muovimatolla, parketilla tai laminaatilla.

Työvälineiden pesu

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Varastointi

Säkit on varastoitava kuivassa tilassa. Työaikaisessa säilytyksessä säkit on ehdottomasti pidettävä sateelta ja kosteudelta suojattuna irti maasta esimerkiksi lavan päällä. Varastointiaika kuivissa tiloissa ja avaamattomassa pakkauksessa on 12 kk valmistuspäivämäärästä.