



# Tulenkestävä korjausmassa

**Tulenkestävä korjausmassa on samottipohjainen helppokäyttöinen korjausmassa taloustulisijojen tulipesien halkeamien ja kolojen paikkaamiseen.**

## Tyypilliset käyttökohteet

Takat, leivinuunit, grillit, rosvopaistiuunit, niiden tulipesät ja laet. Voidaan käyttää ulkokuoren halkeamien korjauspaikkauksiin sekä tulisijojen ja kiukaitten liitoksiin.

## Tekniset tiedot

<b>Olomuoto</b>	harmaa jauhe
<b>Pakkauskoko</b>	2 kg purkki
<b>Vedentarve</b>	2,5 dl / kg
<b>Työstettävyyss- aika</b>	1 h
<b>Suurin raekoko</b>	0-2 mm
<b>Lämmönkestä- vyys</b>	1300 °C
<b>Varastointi</b>	Kuivassa varastossa alkuperäispakkauksessa 1 vuosi



# Tulenkestävä korjausmassa

## Käyttöohjeet

Noin 5 dl huoneenlämpöistä puhdasta vettä sekoitetaan 2 kg:aan laastijauhetta. Laastinlevitykseen voidaan käyttää tasakärkistä kauhaa, saumarautaa taikka kumikäsineitä. Kiinnityksen varmistamiseksi paikattava kohta harjataan puhtaaksi teräsharjalla ja pölyt poistetaan kostealla rievulla. Halkeamia suurennetaan ennen paikkausta meisselillä. Paikkausten kestävyys paranee, jos niiden annetaan sitoutua pari päivää ennen lämmitystä. Ensimmäinen lämmitys suoritetaan varoen (ei liian kuumaksi).

## Turvallisuusohjeet

Sementtituote. Lievästi alkaalinen kostuessaan. Silmiin joutuessa huuhdottava runsaalla vedellä ja otettava yhteyttä lääkäriin. Käytä suojakäsineitä.